



Albatros®

Tofane Nero QI CTX MID S3 ESD WR HRO SRC
Puntale composito COA. TEX-Membrane, Scarpe
dissipative elettrostatiche, Resistenti al calore,
Resistenti allo scivolamento, Resistenti all'acqua,
Scarpe antinfortunistiche

- **SUOLA XTS ANTISCIVOLO** - Il profilo off-road della suola in gomma antiscivolo resistente al calore fino a 300°C (HRO, SRC) garantisce un contatto ottimale con il suolo, soprattutto su superfici non asfaltate. Gli ampi tacchetti si puliscono da soli durante la corsa (rilascio del fango) e garantiscono la massima flessibilità.
- **STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE** - La stabilizzazione dell'articolazione in look carbonio corre intorno al tallone, che protegge ulteriormente dalla torsione della caviglia e supporta la posizione del piede nella scarpa
- **QUICK LOCK** - Premi, gira e la scarpa si adatta perfettamente al piede - in modo permanente. Il twist lock regolabile con precisione del sistema di allacciatura QUICK LOCK è tanto semplice quanto geniale. Se si tira la chiusura, i lacci si allentano. Un altro vantaggio: azionabile con i guanti.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® è un materiale non metallico, soprattutto per calzature di sicurezza, costituito da più strati tessili di fibre estremamente antistrappo. L'intersuola FAP® offre a chi la indossa maggiore comfort, flessibilità, isolamento dal freddo, assorbimento dell'umidità e assorbimento degli urti.
- **evercushion® CUSTOM FIT MID** - Il plantare anatomico evercushion® CUSTOM FIT MID offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente montato consente il posizionamento naturale del piede nella scarpa e stimola i muscoli durante la camminata. Disponibile anche nella confezione al dettaglio nelle versioni LOW e HIGH, per piedi stretti o larghi.

Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	40-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a
mano