



### Dati tecnici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Colore                      | --      |
| Taglie disponibili          | 39-47   |
| Confezione                  | --      |
| Imballaggio                 | --      |
| Dimensioni del cartone (cm) | --      |
| Peso del cartone (kg)       | 0.00    |
| Paese di origine            | Cina    |
| Materiale                   | Tessile |
| Suola                       | --      |
| Tipo di punta               | --      |
| Disegno del battistrada     | --      |
| Altezza                     | --      |
| Costruzione                 | --      |
| Certificazioni              | --      |

### Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

### Albatros®

Lift Blue Impulse LOW S1P ESD HRO SRA Scarpe dissipative elettrostatiche con punta composita, resistenti al calore, antiscivolo, stivali di sicurezza

- **SUOLA ANTISCIVOLO A DOPPIO IMPULSO** - La suola in gomma facile da pulire garantisce un perfetto contatto con il suolo. È antiscivolo e resistente all'abrasione, nonché al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo della tacchetta appositamente progettato e le ampie scanalature flessibili garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di spostamento dell'acqua (effetto tergitristallo) e forniscono una presa salda su un'ampia varietà di terreni.
- **IMPULSO**. Intersuola in SCHIUMA® - Massimo comfort durante le lunghe giornate di lavoro. L'innovativo IMPULSE. L'intersuola FOAM® in due diverse densità reagisce a ciascuno dei tuoi passi con un impulso di energia. In tal modo l'IMPULSE. La SCHIUMA® non solo restituisce l'energia, ma fornisce anche la massima ammortizzazione e un'eccellente stabilità.
- **comfit® AIR FOOTBED** - Il plantare ALBATROS® comfit® AIR di nuova concezione, traspirante, ha rialzi nella zona del tallone e della palla del piede, nonché un supporto dell'arco longitudinale. Questo aiuta il piede a mantenere la sua posizione naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. Il rivestimento in tessuto antiscivolo è resistente agli odori, assorbe l'umidità e può essere lavato a 30°C.
- **FAP® - Flexible Anti Perforation** - L'intersuola flessibile antiperforazione realizzata in fibre rivestite in ceramica, protegge in modo affidabile i piedi completamente dalla penetrazione di oggetti.

### Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a mano