



Albatros®

Brione CTX LOW O2 WR HRO SRC COA. Membrana TEX, resistente al calore, antiscivolo, resistente all'acqua, scarpe

- SUOLA XTS TRAIL ANTISCIVOLO La suola in gomma facile da pulire garantisce un perfetto contatto con il terreno. È antiscivolo, resistente all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo della tacchetta appositamente progettato e le ampie scanalature flessibili garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di spostamento dell'acqua (effetto tergicristallo) e forniscono una presa sicura su un'ampia varietà di superfici.
- IMPULSO. INTERSUOLA IN SCHIUMA® L'innovativo IMPULSE. L'intersuola FOAM® reagisce a ciascuno dei tuoi passi con un impulso di energia. IMPULSO. FOAM® offre tutto: massima ammortizzazione con un ritorno di energia ottimale, nonché un'eccellente stabilità e un comfort duraturo.
- EN ISO 20347:2012 Tutti i modelli sono certificati secondo la norma EN ISO 20347:2012 e hanno, tra le altre, le seguenti caratteristiche: zona chiusa del tallone, antistatica e capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone. Le scarpe di classe O2 hanno inoltre una tomaia resistente all'acqua.

Dati tecnici

| Colore | Marrone |
|-----------------------------|---------|
| Taglie disponibili | 39-47 |
| Confezione | |
| Imballaggio | |
| Dimensioni del cartone (cm) | |
| Peso del cartone (kg) | 0.00 |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale | Cuoio |
| Suola | |
| Tipo di punta | |
| Disegno del battistrada | |
| Altezza | |
| Costruzione | |
| Certificazioni | |
| | |

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413

Istruzioni per la manutenzione

