



Dati tecnici

Colore	Bianco
Taglie disponibili	34-48
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	--
Costruzione	--
Certificazioni	Conforme TAA

Istruzioni per la manutenzione



Issaline

Pu Issa Pol S4 Stivale Libero in Metallo

- STIVALE PU ISSAPOL S4 METAL FREE
- EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI
- Puntale: composito
- Lamina antiperforazione: Kevlar
- Suola: rinforzata, con buona stabilità e aderenza su tutte le superfici. Include un riser che facilita la rimozione degli stivali
- Suola resistente all'abrasione
- Più:
- 100% privo di metallo, che riduce il peso e migliora l'isolamento termico
- Realizzato con il miglior poliuretano BASF
- suola SRC con ottimo grip anche su superfici bagnate per garantire maggiore sicurezza e stabilità
- Non si rompono né si rompono a basse temperature (certificati per l'isolamento termico a -30° C), né con sbalzi di temperatura estremi
- Resistente a oli, grassi e una varietà di sostanze chimiche
- Fodera interna antibatterica
- Antistatico
- Il sottopiede è estraibile, lavabile, ortopedico e antibatterico
- Inserti in TPU nella suola per un migliore antiscivolo e una maggiore durata
- L'inserimento di TPU migliora le prestazioni della suola del 10%
- Assorbe l'energia nel tallone
- Molto leggero.
- Taglie: 36-48.
- Colore: 050 white
- Confezione: 5 paia.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-06-04