



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Colore | Verde, Bianco, Reale |
| Taglie disponibili | 35-47 |
| Confezione | -- |
| Imballaggio | -- |
| Dimensioni del cartone (cm) | -- |
| Peso del cartone (kg) | 0.00 |
| Paese di origine | -- |
| Materiale | -- |
| Suola | -- |
| Tipo di punta | -- |
| Disegno del battistrada | -- |
| Altezza | -- |
| Costruzione | -- |
| Certificazioni | Conforme TAA |

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

Issaline

Zoccolo antistatico

- EN ISO 20347:2012 OB A E SRC ESD
- Prodotto in Italia
- Tomaia: in gomma polimerica termoplastica naturale, latex free
- Tomaia con parte superiore chiusa per prevenire l'infiltrazione di sostanze organiche e nocive e potenziarle in modo dannoso.
- Sterilizzabile: in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)
- Punta: no
- Lamina antiperforazione: no
- Suola: gomma polimerica (SRC antiscivolo)
- Plus: finestrini laterali per la ventilazione e il lavaggio dei piedi
- Assorbimento di energia nella zona del tallone, plantare anatomico, cinturino di sicurezza flip-up con attacco brevettato, ESD.
- Taglie: 35-47
- Colore: 020 verde, 050 bianco, 040 blu
- Su richiesta: nero, giallo, blu navy, rosso, fuxia, arancio e viola.
- Installazione di microchip su richiesta.
- Imballaggio: 10 paia.