



Dati tecnici

Colore	Bianco, Nero
Taglie disponibili	35-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	--
Materiale	--
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	Conforme TAA

Issaline

Prevenzione sicura degli intasamenti

- EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD
- Prodotto in Italia
- Tomaia: in gomma polimerica termoplastica naturale, latex free. Tomaia con parte superiore chiusa per evitare infiltrazioni di sostanze organiche e nocive.
- Sterilizzabile: in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)
- Puntale: in acciaio 200J
- Lamina antiperforazione: no
- Suola: gomma polimerica (SRC antiscivolo)
- Plus: finestrini laterali per la ventilazione e il lavaggio dei piedi. Assorbimento di energia nella zona del tallone, plantare anatomico, cinturino di sicurezza flip-up con attacco brevettato, ESD.
- Uso: Consigliato per ospedali, studi medici, industrie, industria alberghiera, club sanitari, ecc.
- Taglie: 35-47
- Colori: 050 bianco, 060 nero
- Su richiesta: blu royal.
- Installazione di microchip su richiesta.
- Imballaggio: 10 paia.

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

Istruzioni per la manutenzione

