SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 35072

Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	34-48
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	--
Materiale	Tessile
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--

Issaline

Inizio

- EN ISO 20345 S1P SRC SENZA METALLO
- Tomaia: bassa, realizzata in tessuto senza cuciture ad alta tenacità
- Puntale: fibra di vetro
- Intersuola: tessuto resistente alle forature
- Suola: PU a doppia densità, antiscivolo
- Plus: privo di metallo, flessibile, ad alta resistenza, senza cuciture per ridurre il rischio di rottura. Leggerezza e comfort. Adatto sia per uso interno che per aree con terreni irregolari (sentieri, cantieri, ecc...)
- Taglie: 42
- 43
- 47
- Colore: grigio / arancione

Istruzioni per la manutenzione

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-06-12