SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 16-755

EN388 4X42D

EN407 X1XXXX

G-Tek® X-Treme™

Guanto lavorato a maglia senza cuciture X-Treme™ 15G Fodera mista in fibra XREY™ con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita - con punti, taglio D.

- Niente fibra di vetro o acciaio, il che elimina le irritazioni e riduce le emissioni di CO2.
- Rivestimento resistente in microschiuma per palmo e dita che eccelle in condizioni asciutte, bagnate o oleose.
- Destrezza eccezionale
- Calibro : 15
- La fibra XREY™ è stata appositamente sviluppata per fornire un prodotto più leggero, più confortevole e resistente al taglio, eliminando la necessità di acciaio o fibra di vetro e offrendo livelli di prestazioni elevatissimi
- Etichetta di garanzia Dermatest®, che garantisce, tramite una terza parte, che il guanto è "compatibile con la pelle", che non provoca irritazioni o disagi alla pelle.

Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	6-11
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	--
Materiale supporto	Filato artificiale
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Punto
Calibro	15
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture, Antimicrobico, Pollice rinforzato, Compatibile con schermo tattile
Certificazioni	Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

EN 388	4X42D
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	D
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	X1XXXX

Istruzioni per la manutenzione

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-06-06