



### Dati tecnici

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Colore                      | --           |
| Taglie disponibili          | 36-48        |
| Confezione                  | --           |
| Imballaggio                 | --           |
| Dimensioni del cartone (cm) | --           |
| Peso del cartone (kg)       | 0.00         |
| Paese di origine            | --           |
| Materiale                   | Tessile      |
| Suola                       | --           |
| Tipo di punta               | --           |
| Disegno del battistrada     | --           |
| Altezza                     | --           |
| Costruzione                 | --           |
| Certificazioni              | Conforme TAA |

### Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

### Issaline

#### Cordy

- EN ISO 20345 S1P SRC ESD
- Tomaia: bassa, in tessuto originale Cordura che garantisce un'elevata resistenza all'abrasione pur mantenendo ottime qualità traspirabilità e leggerezza
- Puntale: composito
- Pellicola antiperforazione: tessile
- Suola in PU antiscivolo a doppia densità
- Plus: Certificato ESD (dissipazione elettrostatica)
- Cordura® originale
- Senza metallo
- La sua flessibilità, leggerezza e comfort ne consentono l'utilizzo sia su superfici regolari (interno) che irregolari (esterno)
- Taglie: 36-48
- Confezione: 5 paia.

### Istruzioni per la manutenzione

