SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 16-AR413-EN

EN388 3X42D

EN407 4131XX

G-Tek®

Guanto G-Tek® 13G AR in maglia senza cuciture con fodera in Polykor®/aramide e rivestimento in neoprene espanso su palmo e dita - CUT D

- ▪ La costruzione in maglia senza cuciture offre comfort senza sacrificare la destrezza.
- ▪ Il guscio in misto PolyKor® con aramide è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio, fornendo al contempo protezione in applicazioni resistenti al calore, dove sono presenti scintille e calore.
- ▪ Il rivestimento in schiuma di neoprene nero offre una presa sicura in condizioni asciutte, bagnate e oleose, infuso con migliaia di minuscole tasche per ventose che creano un effetto vuoto che eroga i liquidi al contatto.
- ▪ Calibro 13.
- ▪ Classificazione ARC: ATPV 13 cal/cm2
- ▪ Testato EN 407 Propagazione della fiamma limitata Livello 4

Dati tecnici

Colore	Giallo
Taglie disponibili	--
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	--
Materiale supporto	Aramide, PolyKor
Spalmatura	Neoprene
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Spugna
Calibro	13
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

EN 388	3X42D
Abrasione EN	3
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	D
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	4131XX

Istruzioni per la manutenzione

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-31