SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 643260

Dati tecnici

Colore	Grigio
Taglie disponibili	36-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Microfibra
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--

PUMA® Safety

RIDER GREY LOW S1PS ESD FO HRO SR Scarpe dissipative elettrostatiche con punta composita, resistenti al calore, antiscivolo, scarpe antinfortunistiche

- SUOLA IN GOMMA La tacchetta della suola dal design unico Il profilo offre la massima resistenza allo scivolamento (SR) e un contatto ottimale e sicuro con il suolo ed è resistente al calore fino a 300°C (HRO).
- INTERSUOLA AMMORTIZZANTE Migliaia di minuscole bolle in questa ultraleggera L'intersuola garantisce un'ammortizzazione ottimale e migliorare l'azione di flessione del piede.
- idCELL L'elemento idCELL nella zona del tallone è costituito da un sistema molto morbido, che assorbe gli urti materiale. Massimizza l'impatto e gli urti assorbimento quando il tallone colpisce il terra.
- PUNTO DI ROTAZIONE La particolarità della suola è la punto di rotazione integrato nell'area del metatarso interno. Questo punto è il più parte fortemente tesa durante la deambulazione. Presso rinforzandolo, l'attrito e quindi la fatica è notevolmente ridotto.

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-09-11