



Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	36-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Microfibra
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

PUMA® Safety

Scarpe dissipative elettrostatiche con punta composita RIDER BLK LOW S1PS ESD FO HRO SR, resistenti al calore, antiscivolo, scarpe antinfortunistiche

- **SUOLA IN GOMMA** La tacchetta della suola dal design unico Il profilo offre la massima resistenza allo scivolamento (SR) e un contatto ottimale e sicuro con il suolo ed è resistente al calore fino a 300°C (HRO).
- **INTERSUOLA AMMORTIZZANTE** Migliaia di minuscole bolle in questa ultraleggera L'intersuola garantisce un'ammortizzazione ottimale e migliorare l'azione di flessione del piede.
- **idCELL** L'elemento idCELL nella zona del tallone è costituito da un sistema molto morbido, che assorbe gli urti materiale. Massimizza l'impatto e gli urti assorbimento quando il tallone colpisce il terra.
- **PUNTO DI ROTAZIONE** La particolarità della suola è la punto di rotazione integrato nell'area del metatarso interno. Questo punto è il più parte fortemente tesa durante la deambulazione. Presso rinforzandolo, l'attrito e quindi la fatica è notevolmente ridotto.