



ESD

Technische data

Kleur	Duidelijk
Beschikbare maten	--
Verpakking	Paar in zakken
Ingepakt	1/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Gewicht koffer (kg)	1.36
Land van herkomst	Japan
Polymeer	Polyurethaan
Greep	Glad
Manchet	Recht
Lengte	12"
Poeder	Poedervrij
Dikte	4 Mil
Constructie	Unsupported, ESD Veilig
Certificeringen	TAA-compatibel

QRP® PolyTuff®

Polyurethaan ISO 5 (Klasse 100) Statistische Dissipatieve Handschoenen - 4 mil

- Verpakt voor ISO 5 (Klasse 100) toepassingen
- Unieke, vormflexibele PolyTuff polyurethaan (4 mil) folie voert transpiratie af voor meer comfort
- Ergonomisch Comfort Curve handspecifiek ontwerp
- Bestand tegen gangbare oplosmiddelen zoals MeCl, TCE en IPA
- Antistatische 10(9) ohm per vierkante oppervlakte-eenheid
- Voor gebruik met statische gevoelige apparaten van klasse II (drempelwaarden boven 1000V)
- Voldoet aan de ASTM- en IEST-RP-CC005.3-normen
- Voldoet aan RoHS
- Zwavelvrij

Prestatie data

ISO Cleanroom	ISO 5 (Class 100)
Temperatuurbestendig	--
Statische besturingselement, eigenschap	Static Dissipative