



ESD

Technische data

Kleur	Wit
Beschikbare maten	S-XL
Verpakking	Geval
Ingepakt	14400/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Gewicht koffer (kg)	8.62
Land van herkomst	Vietnam
Polymeer	Nitril
Greep	Glad
Dikte	3.5 Mil
Poeder	Poedervrij
Constructie	ESD Veilig
Certificeringen	--

QRP® Qualatril®

Nitril latexvrije, vacuüm verzegelde vingerkodassen ISO 5 (klasse 100)

- Verpakt voor ISO 5 (klasse 100) toepassingen
- Gemiddelde oppervlakteweerstand van 5 x 10 (9) ohm per vierkante eenheid
- Voor gebruik met klasse II statisch gevoelige apparaten (drempels boven 1000V)
- Unieke, Stand-Up pouch voor eenvoudige productidentificatie
- ESD-veilige naleving van ANSI/ESD S20.20-2014
- Voor gebruik met klasse II statisch gevoelige apparaten (drempels boven 1000V)
- Voldoet aan RoHS
- P3 Polair proces

Prestatie data

ISO Cleanroom	ISO 5 (Class 100)
Temperatuurbestendig	--
Statische besturingselement, eigenschap	Static Dissipative