



Uniform Technology™ ChemArc 5 overall - 5 cal/cm2

- ChemArc 5 overall in saliegroen
- Nomex gewoon weer met 1/4" antistatisch Carbon Grid
- ATPv-rapport (Arc Thermal Performance value) als 5,0 Cal/cm2
- Raglanmouwen, overlappende kraag, Nomex-rits, verborgen drukknopen door de kraag
- Bedekte drukknopen aan de voorkant van de mouw, zoom en achterkant van de pijpen
- Mouwen met omhuld elastiek op de rug
- Omhuld elastiek aan de broekspijpen
- ESD-veilig
- Het kledingstuk is niet van mouw tot mouw getest volgens ANSI/ESD S20.20-2021 en heeft geen aardingsdrukknopen, daarom mag het niet aarden
- Kan geen blootliggend metaal hebben in een ARC-toepassing
- ARC-de boogwaarde van ATPV van de ARC-flits IEC 61482-1 methode A Klasse 1

Technische data

Kleur	--
Beschikbare maten	--
Verpakking	Geval
Ingepakt	1/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	--
Gewicht koffer (kg)	0.00
Land van herkomst	Verenigde Staten
Type kleding	Overall
Stof	Nomex
Sluiting	Rits & Klik
Constructie	--
Certificeringen	TAA-compatibel

Prestatie data

ISO Cleanroom	--
ANSI/ESD S20.20	--
Temperatuurbestendig	--
Statische besturingselement, eigenschap	--

Onderhoudsinstructies

Onze kledingstukken zijn niet klaar voor de drager, wat betekent dat ze moeten worden gewassen voordat een werknemer ze draagt in een cleanroom van ISO-klasse. De gemiddelde levensduur van slijtage is 50-100 wasbeurten. Zorg ervoor dat alle ritsen en drukknopen gesloten zijn. Gebruik minder agressieve zeep (melk, alkalische of neutrale zeep) of wasmiddelen. Wassen op 120 ° F voor kleuren en 140 ° F voor wit. Koud afspoelen. Geen bleekmiddel. Matig drogen in de droogtrommel (140 ° F). Na het drogen 5 minuten in de droger koud drogen. Geen strijkijzer.