



## Uniform Technology™ Auto Grid Paint Poedercoating Overall

- Auto Grid Stof - 99% Polyester / 1% Carbon
- Raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid
- Extra brede voorkant met dubbele trekrits om kleding te beschermen die onder overalls wordt gedragen
- Linkerborstzak aan de binnenkant en heupzak aan de achterkant met klep om benodigdheden mee te nemen
- Verborgene drukknoppen en lipjes aan de binnenkant van de taille voor extra maten
- Zwarte tricot ventilatieopeningen op de volledige bovenrug, de buitenbeenlengte van de mouwen, de binnenbeenlengte en de achterkant van de pijpen voor maximaal ademend vermogen
- Elastische mouwopening met verborgene drukknopsluiting voor gemakkelijk aantrekken
- Steekzakken aan de zijkant met (bescheiden) klep aan de binnenkant
- Radiolussen op de naden van de voorkant van de mouw en de rechter taille achter om gereedschap op te hangen



ESD

## Technische data

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kleur                     | Koninklijk            |
| Beschikbare maten         | --                    |
| Verpakking                | Geval                 |
| Ingepakt                  | 20/Krat               |
| Afmetingen behuizing (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Gewicht koffer (kg)       | 0.68                  |
| Land van herkomst         | China                 |
| Type kleding              | Overall               |
| Stof                      | Automatisch raster    |
| Sluiting                  | Dubbele trekrits      |
| Constructie               | ESD Veilig, Laag-pin  |
| Certificeringen           | --                    |

## Prestatie data

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ISO Cleanroom                           | --                 |
| ANSI/ESD S20.20                         | --                 |
| Temperatuurbestendig                    | --                 |
| Statische besturingselement, eigenschap | Static Dissipative |

## Onderhoudsinstructies

Onze kledingstukken zijn niet klaar voor de drager, wat betekent dat ze moeten worden gewassen voordat een werknemer ze draagt in een cleanroom van ISO-klasse. De gemiddelde levensduur van slijtage is 50-100 wasbeurten. Zorg ervoor dat alle ritsen en drukknoppen gesloten zijn. Gebruik minder agressieve zeep (melk, alkalische of neutrale zeep) of wasmiddelen. Was op 120 ° F voor kleuren en 140 ° F voor wit. Koud afspoelen. Geen bleekmiddel. Matig drogen in de droogtrommel (140 ° F). Na het drogen 5 minuten in de droger koud drogen. Geen strijkijzer.