



## Kut Gard®

Naadloos gebreide ATA® / Aramide gemengde handschoen - zwaar gewicht

- ATA® Technology blend biedt uitstekende snijbescherming en uitstekend draagcomfort
- Versterkt duimkruis voor een langere levensduur van de handschoen, meer comfort, verhoogde slijtvastheid en extra duurzaamheid in een slijtvaste omgeving
- Beschermt tegen geleidende hittedetsels tot 500° F
- Katoenen voering is ultrazacht en zeer licht van gewicht
- Gemaakt in de VS

## Toepassingen

- Snijweerstand met lichte hittebescherming
- Automotive toepassingen
- Glasbewerkingen

## Technische data

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Kleur                     | Geel                                  |
| Beschikbare maten         | --                                    |
| Verpakking                | Bulkverpakking                        |
| Ingepakt                  | 12/Krat                               |
| Afmetingen behuizing (cm) | 50.80 x 43.18 x 30.48                 |
| Gewicht koffer (kg)       | 13.60                                 |
| Land van herkomst         | Verenigde Staten                      |
| Materiaal voering         | ATA Fiber Technologie, Aramid         |
| Deklaag                   | Ongecoat                              |
| Metten                    | 7                                     |
| Manchet                   | Gebreide pols                         |
| Verbergen                 | --                                    |
| Bescherming tegen stoten  | --                                    |
| Constructie               | Naadloos gebreid, Versterkt duimkruis |
| Certificeringen           | TAA-compatibel                        |

## Prestatie data

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| NL 388                           | -- |
| NL Abrasion Level                | -- |
| NL Cut Level                     | -- |
| NL Scheurniveau                  | -- |
| NL Punctieniveau                 | -- |
| EN TDM-100 Snijniveau            | -- |
| ASTM F1358 Verticale Vlam niveau | -- |
| NL 407                           | -- |

## Onderhoudsinstructies

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Machine was                                                                         | Water Temp 55°C                                                                       | Niet bleken                                                                           | Drogen in de droogtrommel                                                             | Middelhoog vuur                                                                       |