



### MaxiDry®

Ultra lichtgewicht nitril handschoen met naadloze gebreide nylon voering en antislip microfoam grip op palm en vingers - 3/4 gecoat

- Naadloze string gebreide schaal is comfortabel en flexibel
- Foam Nitril coatings zijn compatibel met lichte oliën en bieden een goede grip en uitstekende slijtvastheid
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen binnendringen
- Vloeistofafstotendheid - Verhoogde weerstand tegen oliën via ATG's LiquiTech-technologieplatform®
- Ultralichtgewicht- synthetische coating in combinatie met een toonaangevende superlichte naadloze gebreide voering biedt uitstekend comfort, gevoeligheid, pasvorm en behendigheid
- Vergrendelbare manchet - Zorgt ervoor dat de handschoen niet op de hand glijdt. Een exclusieve elastische steun in het polsgebied zorgt voor een "locking" effect voor een nauwsluitende en nauwsluitende pasvorm

### Toepassingen

- Stevige en oliebestendige grip
- Hanteren, assembleren en sorteren van lichte olieachtige onderdelen en materialen
- Algemeen onderhoud en reparatie
- Indirecte voedselverwerking en koelopslagtoepassingen



4121X

### Technische data

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kleur                     | Paars                        |
| Beschikbare maten         | 6-11                         |
| Verpakking                | Bulkverpakking               |
| Ingepakt                  | 6 Dozijn/Krat                |
| Afmetingen behuizing (cm) | 50.00 x 29.50 x 20.00        |
| Gewicht koffer (kg)       | 5.00                         |
| Land van herkomst         | Sri Lanka                    |
| Materiaal voering         | Nylon, Elastaan              |
| Deklaag                   | Nitril                       |
| Coating Kleur             | Black                        |
| Coating dekking           | Handpalm, Vingers & Knokkels |
| Greep                     | Microschuim                  |
| Meten                     | 18                           |
| Manchet                   | Gebreide pols                |
| Bescherming tegen stoten  | --                           |
| Constructie               | Gecoat naadloos breisel      |
| Certificeringen           | Latex vrij                   |

### Prestatie data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| NL 388            | 4121X |
| NL Abrasion Level | 4     |
| NL Cut Level      | 1     |
| NL Scheurniveau   | 2     |
| NL Punctieniveau  | 1     |
| NL 407            | --    |

### Onderhoudsinstructies

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Machinewas                                                                          | Water Temp 40°C                                                                       | Niet bleken                                                                           | Drogen in de droogtrommel                                                             | Lage temperatuur                                                                      |