



### Q-Vision™

Randloze veiligheidsbril met zwarte / bordeauxrode tempels, grijze lens en anti-kras / anti-condens coating

- Flexibele neusbrug voor een comfortabele pasvorm
- Gecojecteerde rubberen pootuiteinden zorgen voor uitstekende grip
- Di-elektrisch, niet-geleidend frame
- Voldoet aan de CSA Z94.3-vereisten voor Canada
- 9.75 base curve lens

### Toepassingen

- Buitenwerk
- Bouwtoepassingen
- Openbare werken

### Technische data

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kleur                     | Bourgogne                                        |
| Beschikbare maten         | --                                               |
| Verpakking                | Verpakt elk                                      |
| Ingepakt                  | --                                               |
| Afmetingen behuizing (cm) | 60.00 x 37.50 x 42.50                            |
| Gewicht koffer (kg)       | 7.60                                             |
| Land van herkomst         | Taiwan                                           |
| Lens                      | Getint                                           |
| Frame stijl               | Randloos                                         |
| Lens Kleur                | Gray                                             |
| Frame pasvorm             | Rond gezicht                                     |
| Lens Coating              | Anti-Kras, Anti-Fog                              |
| Brug                      | Rubber                                           |
| Slaap                     | Bajonet                                          |
| Dioptrie                  | --                                               |
| Basiscurve                | 9.75                                             |
| Constructie               | Diëlektrische                                    |
| Certificeringen           | Ansi Z87.1, CSA Z94.3-compatibel, TAA-compatibel |