



### G-Tek® PolyKor®

Naadloos Gebreid PolyKor® Gemengd met  
Dubbel-Gedoopte Nitril Gecoate MicroSurface  
Grip op Palm & Vingers

- Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
- PolyKor® blended shell is lichtgewicht en biedt uitstekende beweeglijkheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand
- Dubbel gedompelde nitril MicroSurface-coatings zijn ondoordringbaar en bieden een verhoogde grip in droge en olieachtige omstandigheden, doordrenkt met duizenden kleine zuignapzakjes die een vacuümeffect creëren dat vloeistoffen bij contact afvoert
- Knit Wrist helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen binnendringen
- Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige maatidentificatie
- Afwasbaar, bestand tegen chemicaliën, water en ultraviolet licht

### Toepassingen

- Veilige droge grip en oliebestendig
- Handling en assemblage van middelgrote tot grote onderdelen en materialen
- Metaalfabricage
- Onderhoud en reparatie van mechanische apparatuur
- Zware tot gemiddelde bevestiging en verankering



4X43DX

### Technische data

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kleur                     | Grijs                           |
| Beschikbare maten         | 6-11                            |
| Verpakking                | Paar Klaar voor de detailhandel |
| Ingepakt                  | 6 Dozijn/Krat                   |
| Afmetingen behuizing (cm) | 57.00 x 32.00 x 19.00           |
| Gewicht koffer (kg)       | 6.80                            |
| Land van herkomst         | China                           |
| Materiaal voering         | PolyKor                         |
| Deklaag                   | Nitril                          |
| Coating Kleur             | Black                           |
| Coating dekking           | Palm & Vingers                  |
| Greep                     | MicroSurface                    |
| Meten                     | 13                              |
| Manchet                   | Gebreide pols                   |
| Bescherming tegen stoten  | --                              |
| Constructie               | Gecoat naadloos breisel         |
| Certificeringen           | --                              |

### Prestatie data

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| NL 388                              | 4X43DX |
| NL Abrasion Level                   | 4      |
| NL Cut Level                        | X      |
| NL Scheurniveau                     | 4      |
| NL Punctieniveau                    | 3      |
| EN TDM-100 Snijniveau               | D      |
| ASTM F1358 Verticale Vlam<br>niveau | --     |
| NL 407                              | --     |

### Onderhoudsinstructies



Machinewas



Water Temp  
40°C



Niet bleken



Drogen in de  
droogtrommel



Lage  
temperatuur

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-06-17