



### G-Tek® PolyKor®

Naadloos gebreide PolyKor® gemengde handschoenen met dubbel gedompelde latex gecoate MicroSurface-grip op palm en vingers

- Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
- PolyKor® blended shell is licht van gewicht en biedt uitstekende behendigheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand
- Double-Dipped Latex MicroSurface-coatings zijn ondoordringbaar en bieden een verhoogde grip in droge en olieachtige omstandigheden, doordrenkt met duizenden kleine zuignapzakken die een vacuümeffect creëren dat vloeistoffen bij contact afvoert
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoenen binnendringen
- Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige identificatie van de maat
- Wasbaar, bestand tegen chemicaliën, water en ultraviolet licht

### Toepassingen

- Veilige grip op nat of droog wegdek, scheur- en lekbestendig
- Hanteren en reinigen van zware tot middelzware schurende onderdelen en materialen
- Sloop
- Metselwerk en Tegels
- Stalen staaf en metalen bevestiging en montage



3543CX

### Technische data

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kleur                     | Zout & Peper                    |
| Beschikbare maten         | --                              |
| Verpakking                | Paar Klaar voor de detailhandel |
| Ingepakt                  | --                              |
| Afmetingen behuizing (cm) | 57.00 x 31.00 x 22.00           |
| Gewicht koffer (kg)       | 5.90                            |
| Land van herkomst         | China                           |
| Materiaal voering         | PolyKor                         |
| Deklaag                   | Latex                           |
| Coating Kleur             | Black                           |
| Coating dekking           | Palm & Vingers                  |
| Greep                     | MicroSurface                    |
| Metten                    | 13                              |
| Manchet                   | Gebreide pols                   |
| Bescherming tegen stoten  | --                              |
| Constructie               | Gecoat naadloos breisel         |
| Certificeringen           | --                              |

### Prestatie data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| NL 388                           | 3543CX |
| NL Abrasion Level                | 3      |
| NL Cut Level                     | 5      |
| NL Scheurniveau                  | 4      |
| NL Punctieniveau                 | 3      |
| EN TDM-100 Snijniveau            | C      |
| ASTM F1358 Verticale Vlam niveau | --     |
| NL 407                           | --     |

### Onderhoudsinstructies



Machinewas



Water Temp  
40°C



Niet bleken



Drogen in de  
droogtrommel



Lage  
temperatuur