



ChemFR™

Behandelde PVC mantel met capuchon - 0,42 mm

- Speciaal PVC gelaagd materiaal biedt bescherming tegen diverse vloeistofspatten en incidenteel contact
- Zeer sterk nylon voor meer duurzaamheid
- Naden zijn gelast om de bescherming tegen chemische permeatie te verbeteren
- Versterkte ellebogen zorgen voor extra duurzaamheid
- Extra grote stormklep voor extra bescherming
- Behandeld om beperkte ontvlambaarheid te bieden en is zelfdovend (ASTM D6413 testmethode)

Toepassingen

- Wegwerkzaamheden
- Gemeentelijk
- Scheepswerven
- Spoorwegemplacement
- Landbouw
- Onderhoud van de installatie
- Niet ontworpen voor gebruik in een ARC-flitser of flitsvuurtoepassing

Technische data

Kleur	Groen
Beschikbare maten	--
Verpakking	Verpakt elk
Ingepakt	10/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	38.00 x 30.00 x 31.00
Gewicht koffer (kg)	16.00
Land van herkomst	China
Stof	POLYVINYLCHLORIDE, Nylon, Nylon, Nylon, Nylon
Dikte	0.42 mm
Capuchon	Gehecht
Lengte	--
Sluiting	Ritssluiting
Constructie	Versterkte slijtpunten, Dubbele stormflap
Certificeringen	--

Onderhoudsinstructies



Niet wassen

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-07-09