



ChemFR™

Behandelde PVC overall met kap - 0,42 mm

- Speciaal PVC gelaagd materiaal biedt bescherming tegen diverse vloeistofspatten en incidenteel contact
- Zeer sterk nylon voor meer duurzaamheid
- Naden zijn gelast om de bescherming tegen chemische permeatie te verbeteren
- Versterkte knieën, ellebogen en kruis zorgen voor extra duurzaamheid
- Extra grote stormklep voor extra bescherming
- Behandeld om beperkte ontvlambaarheid te bieden en is zelfdovend (ASTM D6413 testmethode)

Toepassingen

- Wegwerkzaamheden
- Gemeentelijk
- Scheepswerven
- Spoorwegemplacement
- Landbouw
- Onderhoud van de installatie
- Niet ontworpen voor gebruik in een ARC-flitser of flitsvuurtoepassing

Technische data

Kleur	Groen
Beschikbare maten	--
Verpakking	Verpakt elk
Ingepakt	10/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	60.00 x 38.00 x 23.00
Gewicht koffer (kg)	24.00
Land van herkomst	China
Stof	Nylon, POLYVINYLCHLORIDE
Dikte	0.42 mm
Capuchon	Gehecht
Lengte	--
Sluiting	Ritssluiting
Constructie	Dubbele stormflap, Versterkte slijtpunten
Certificeringen	ASTM D6413

Onderhoudsinstructies



Niet wassen