



### Kut Gard®

Naadloos gebreide PolyKor® gemengde handschoenen met polyester voering - zwaargewicht

- De gepatenteerde PolyKor-mix® biedt uitzonderlijke snijweerstand en algehele prestaties
- Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
- Superieure slijtvastheid meer dan 3 keer groter dan traditionele para-aramide menghandschoenen voor lagere kosten per gebruik
- Uitstekende snijweerstand tot twee keer beter in vergelijking met traditionele para-aramide of UHMPE handschoenen.
- Uitzonderlijk comfort en pasvorm
- Kan worden gewassen in warm water met reinigingsmiddelen en bleekmiddel om vuil, geur, vet, olie en bacteriën te verwijderen zonder degradatie, krimp of verstijving

### Toepassingen

- Ontworpen om te beschermen tegen mechanische gevaren in de zwaarste omgevingen
- Industriële toepassingen
- Bouwtoepassingen
- Voedselverwerking

### Technische data

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kleur                     | Zwart                         |
| Beschikbare maten         | --                            |
| Verpakking                | Bulkverpakking                |
| Ingepakt                  | 12/Krat                       |
| Afmetingen behuizing (cm) | 50.80 x 33.02 x 40.64         |
| Gewicht koffer (kg)       | 11.34                         |
| Land van herkomst         | Verenigde Staten              |
| Materiaal voering         | PolyKor                       |
| Deklaag                   | Ongecoat                      |
| Metten                    | 7                             |
| Manchet                   | Gebreide pols                 |
| Verbergen                 | --                            |
| Bescherming tegen stoten  | --                            |
| Constructie               | Naadloos gebreid              |
| Certificeringen           | Siliconenvrij, TAA-compatibel |

### Prestatie data

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| NL 388                           | -- |
| NL Abrasion Level                | -- |
| NL Cut Level                     | -- |
| NL Scheurniveau                  | -- |
| NL Punctieniveau                 | -- |
| EN TDM-100 Snijniveau            | -- |
| ASTM F1358 Verticale Vlam niveau | -- |
| NL 407                           | -- |

### Onderhoudsinstructies

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Machine was                                                                         | Water Temp 55°C                                                                       | Niet bleken                                                                           | Drogen in de droogtrommel                                                             | Middelhoog vuur                                                                       |