



MaxiCut® Ultra™

Naadloze gebreide garenhandschoen met premium nitril gecoate microschuimgreep op palm en vingers - touchscreen compatibel - Vend-ready

- Vend pack klaar voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) automaten op de industriële werkplek
- Innovatieve vezels - ATG® gebruikt hun basisingrediënten om hun eigen unieke hoogwaardige garens en vezels te ontwikkelen die snijbescherming bieden met behoud van een hoog comfort
- Versteving - tussen duim en wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen in een inherent zwak gebied
- Touchscreen compatibel om de gebruiker in staat te stellen een touch screen telefoon of apparaat te bedienen zonder handschoenen te verwijderen
- 360° ademend vermogen - gepatenteerde Nitril MicroFoam coating biedt 360° ademend vermogen, waardoor het de meest ademende handschoen op de markt van vandaag is
- Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de "hand in rust" na, vermindert handvermoeidheid en verhoogt het comfort

Toepassingen

- Goede grip, duurzame coating, premium prestaties
- Onderhoud en reparatie van mechanische apparatuur
- Handling, assemblage en sortering
- Afwerking en onderdeleninspectie
- Industriële toepassingen
- Precisie constructie banen

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-05-15



4442CX

Technische data

Kleur	Blauw
Beschikbare maten	--
Verpakking	Vend verpakt
Ingepakt	72/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Gewicht koffer (kg)	4.85
Land van herkomst	Sri Lanka
Materiaal voering	Gemanipuleerd garen
Deklaag	Nitril
Coating Kleur	Black
Coating dekking	Palm & Vingers
Greep	Microschuim
Meten	15
Manchet	Gebreide pols
Bescherming tegen stoten	--
Constructie	Gecoat naadloos breisel, Versterkt duimkruis, Compatibel met touchscreen
Certificeringen	21 CFR, Siliconenvrij, Latex vrij

Prestatie data

NL 388	4442CX
NL Abrasion Level	4
NL Cut Level	4
NL Scheurniveau	4
NL Punctieniveau	2
EN TDM-100 Snijniveau	C
ASTM F1358 Verticale Vlam niveau	--
NL 407	--