



G-Tek® 3GX® Black

Naadloos gebreide Dyneema® Diamond Blended Handschoen met Nitril gecoate schuimgreep op Palm & Vingers - UIT VOORRAAD

- Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
- Dyneema® shell is licht van gewicht en biedt uitstekende beweeglijkheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand
- Foam Nitril coatings zijn ademend en duurzaam, ontworpen met een celstructuur die vloeistoffen disperseert bij contact voor een betere grip
- Touchscreen compatibel om de gebruiker in staat te stellen een touch screen telefoon of apparaat te bedienen zonder handschoenen uit te trekken
- Zwarte kleuren verbergen het vuil beter dan lichter gekleurde handschoenen
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoen binnendringen

Toepassingen

- Veilige droge grip en oliebestendig
- Handling en assemblage van middelgrote tot grote onderdelen en materialen
- Metaalfabricage
- Onderhoud en reparatie van mechanische apparatuur
- Zware tot gemiddelde bevestiging en verankering



4543CX

Technische data

Kleur	Zwart
Beschikbare maten	--
Verpakking	Paar Klaar voor de detailhandel
Ingepakt	6/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Gewicht koffer (kg)	6.30
Land van herkomst	China
Materiaal voering	Dyneema Diamond Technologie
Deklaag	Nitril
Coating Kleur	Black
Coating dekking	Palm & Vingers
Greep	Schuim
Metten	13
Manchet	Gebreide pols
Bescherming tegen stoten	--
Constructie	Naadloos gebreid
Certificeringen	--

Prestatie data

NL 388	4543CX
NL Abrasion Level	4
NL Cut Level	5
NL Scheurniveau	4
NL Punctieniveau	3
EN TDM-100 Snijniveau	C
ASTM F1358 Verticale Vlam niveau	--
NL 407	--

Onderhoudsinstructies

