



## G-Tek® NeoFoam®

Naadloze Gebreide Nylon Handschoen met NeoFoam® Gecoate Palm, Vingers & Knokkels - Medium Duty

- Naadloos gebreide nylon schaal biedt meer comfort, vingervaardigheid en ademend vermogen
- De schaal is gemaakt met een dubbele streng voor een strakkere, sterkere werkhandschoen
- NeoFoam® biedt een ongelooflijk veilige grip in droge omstandigheden, een veelzijdige en flexibele coating die zorgt voor ademend vermogen en een hoge mate van beweeglijkheid, ideaal voor het hanteren en monteren van onderdelen
- Touchscreen-compatibel om de gebruiker in staat te stellen een telefoon of apparaat met aanraakscherm te bedienen zonder handschoenen uit te doen
- Knit Wrist helpt voorkomen dat vuil en puin de handschoen binnendringen
- Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige maatidentificatie

## Toepassingen

- Veilige droge en flexibele grip
- Handling, assemblage en sortering van kleine tot middelgrote onderdelen en materialen
- Verzenden, ontvangen en verpakken
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden



4131X

## Technische data

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kleur                     | Bruin   |
| Beschikbare maten         | 6-11  |
| Verpakking                | Paar Klaar voor de detailhandel                     |
| Ingepakt                  | 12 Dozijn/Krat                                      |
| Afmetingen behuizing (cm) | 50.00 x 30.00 x 35.00                               |
| Gewicht koffer (kg)       | 7.30  |
| Land van herkomst         | China   |
| Materiaal voering         | Nylon   |
| Deklaag                   | Neoschuim   |
| Coating Kleur             | Black   |
| Coating dekking           | Handpalm, Vingers & Knokkels                        |
| Greep                     | Schuim  |
| Meten                     | 15  |
| Manchet                   | Gebreide pols                                       |
| Bescherming tegen stoten  | --  |
| Constructie               | Gecoat naadloos breisel, Compatibel met touchscreen |
| Certificeringen           | 21 CFR, Siliconenvrij                               |

## Prestatie data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| NL 388            | 4131X |
| NL Abrasion Level | 4     |
| NL Cut Level      | 1     |
| NL Scheurniveau   | 3     |
| NL Punctieniveau  | 1     |
| NL 407            | --    |

## Onderhoudsinstructies

