



ESD

Dane techniczne

Kolor	Jasny
Dostępne rozmiary	–
Opakowanie	Para w workach
Zapakowane	1/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Hmotnost pouzdra (kg)	1.36
Kraj pochodzenia	Japonia
Polimer	Poliuretan
Chwyt	Gładki
Mankiet	Prosty
Długość	12"
Proszek	Bez proszku
Grubość	4 Mil
Budowa	Nieobsługiwane, Sejf ESD
Certyfikaty	Zgodność z TAA

QRP® PolyTuff®

Poliuretanowe rękawice rozpraszające ładunki elektrostatyczne ISO 5 (klasa 100) - 4 mln

- Pakowane do zastosowań zgodnych z normą ISO 5 (klasa 100)
- Unikalna, elastyczna folia poliuretanowa PolyTuff (4 mil) odprowadza pot, zapewniając większy komfort
- Ergonomiczna konstrukcja Comfort Curve dostosowana do potrzeb dłoni
- Odporny na popularne rozpuszczalniki, takie jak MeCl, TCE i IPA
- Antystatyczne 10(9) omów na kwadratową jednostkę powierzchni
- Do użytku z urządzeniami statycznymi klasy II (progi powyżej 1000V)
- Zgodność z normami ASTM i IEST-RP-CC005.3
- Zgodność z RoHS
- Bez siarki

Dane o wydajności

Pomieszczenie czyste ISO	ISO 5 (Class 100)
Odporny na temperaturę	–
Właściwość kontrolki statycznej	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-04