



ESD

Dane techniczne

Kolor	Biały
Dostępne rozmiary	S-XL
Opakowanie	Przypadek
Zapakowane	14400/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Hmotność pouzdra (kg)	8.62
Kraj pochodzenia	Wietnam
Polimer	Nitryl
Chwyt	Gładki
Grubość	3.5 Mil
Proszek	Bez proszku
Budowa	Sejf ESD
Certyfikaty	--

QRP® Qualatril®

Nitrylowe, bezlateksowe, próżniowe nakładki na palce ISO 5 (klasa 100)

- Pakowane do zastosowań ISO 5 (klasa 100)
- Średnia rezystancja powierzchniowa: 5 x 10 (9) omów na jednostkę kwadratową
- Do użytku z urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne klasy II (progi powyżej 1000 V)
- Unikalna torebka Stand-Up ułatwiająca identyfikację produktu
- Zgodność z normą ANSI/ESD S20.20-2014
- Do użytku z urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne klasy II (progi powyżej 1000 V)
- Zgodność z RoHS
- Proces polarny P3

Dane o wydajności

Pomieszczenie czyste ISO	ISO 5 (Class 100)
Odporny na temperaturę	--
Właściwość kontrolki statycznej	Static Dissipative