



ESD

### Dane techniczne

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Kolor                 | Królewski              |
| Dostępne rozmiary     | –                      |
| Opakowanie            | Przypadek              |
| Zapakowane            | 1/Skrzynia             |
| Wymiary koperty (cm)  | 61.00 x 40.60 x 30.50  |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.91                   |
| Kraj pochodzenia      | Meksyk                 |
| Rodzaj odzieży        | Fartuchy laboratoryjne |
| Tkanina               | Stacion                |
| Domknięcie            | Złamać                 |
| Budowa                | Sejf ESD               |
| Certyfikaty           | Zgodność z TAA         |

### Uniform Technology™ Stacion Krótki lakier laboratoryjny ESD

- Tkanina Stacion - 98% poliester / 2% włókno węglowe
- Kołnierz klapy
- Trzy naszywane kieszenie
- Zatraski przy otwieraniu z przodu
- Zatraski uziemiające na kieszeni w talii
- Zatraskowe zapięcie na nadgarstek
- Zatraski uziemiające po wewnętrznej stronie szwu barkowego
- Zgodność z normami ANSI/ESD S20.20-2014 – Odzież do kontroli statycznej z uziemieniem

### Dane o wydajności

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomieszczenie czyste ISO        | –                                                                                    |
| ANSI/ESD S20.20                 | Groundable Static Control Garment<br>< 1x10 <sup>9</sup> Ω Point to groundable point |
| Odporny na temperaturę          | –                                                                                    |
| Właściwość kontrolki statycznej | Static Dissipative                                                                   |

### Instrukcje opieki

Nasze ubrania nie są gotowe do noszenia, co oznacza, że muszą zostać wyprane, zanim pracownik założy je w pomieszczeniu czystym klasy ISO. Średnia żywotność wynosi 50-100 prań. Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne i zatraski są zapięte. Używaj mniej ostrego mydła (mydła mleczne, alkaliczne lub neutralne) lub detergentów. Prac w temperaturze 120°F dla kolorów i 140°F dla białych. Splucz na zimno. Bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w umiarkowanej temperaturze (140°F). Po wysuszeniu suszyć w suszarce bębnowej na zimno przez 5 minut. Bez żelazka.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-10