



Uniform Technology™

Kombinezon do malowania proszkowego Auto Grid Paint

- Tkanina Auto Grid - 99% poliester / 1% węgiel
- Raglanowe rękawy dla większej swobody ruchów
- Bardzo szeroka przednia strona z podwójnym zamkiem błyskawicznym do ochrony odzieży noszonej pod kombinezonem
- Wewnętrzna kieszeń na lewej piersi i tylna kieszeń biodrowa z klapką do przenoszenia niezbędnych rzeczy
- Ukryte zatrzaski i zakładki po wewnętrznej stronie talii z tyłu dla dodatkowego rozmiaru
- Czarne rozcięcia trykotu na całej górnej części pleców, szwach zewnętrznych rękawów, wewnętrznej długości nogawki i tylnej części nogawki zapewniają maksymalną oddychalność
- Elastyczny otwór na rękaw z ukrytym zabezpieczeniem na zatrzask ułatwiającym zakładanie
- Kieszenie przelotowe boczne z przodu z wewnętrzną (skromną) klapką
- Pętla z taśmy radiowej na szwach rękawów z przodu i z tyłu w prawej talii do zawieszania narzędzi



ESD

Dane techniczne

Kolor	Marynarka wojenna
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Przypadek
Zapakowane	1/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotnost pouzdra (kg)	0.68
Kraj pochodzenia	Chiny
Rodzaj odzieży	Kombinezony
Tkanina	Automatyczna siatka
Domknięcie	Podwójny zamek błyskawiczny
Budowa	Sejf ESD, Niskie kłaczki
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Pomieszczenie czyste ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Odporny na temperaturę	--
Właściwość kontrolki statycznej	Static Dissipative

Instrukcje opieki

Nasze ubrania nie są gotowe do noszenia, co oznacza, że muszą zostać wyprane, zanim pracownik założy je w pomieszczeniu czystym klasy ISO. Średnia żywotność wynosi 50-100 prań. Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne i zatrzaski są zapięte. Używaj mniej ostrego mydła (mydła mleczne, alkaliczne lub neutralne) lub detergentów. Prac w temperaturze 120°F dla kolorów i 140°F dla białych. Splucz na zimno. Bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w umiarkowanej temperaturze (140°F). Po wysuszeniu suszyć w suszarce bębnowej na zimno przez 5 minut. Bez żelazka.