



Uniform Technology™

Spray Barrier Paint / Kombinezon do malowania proszkowego

- Tkanina barierowa w sprayu - 99% poliestru / 1% węgla
- Kołnierz wojskowy zapewniający czysty wygląd
- Raglanowe rękawy dla większego ruchu
- Siatka wentylowana z klapką, siatka wentylowana pod pachami i wewnętrzna nogawka
- Zamek błyskawiczny z górnymi zatrzaskami
- Gumka na brzegach rękawów
- Jedna wewnętrzna kieszeń na piersi
- Dwie naszywane kieszenie biodrowe
- Zastawki w talii z zatrzaskami na plecach
- Obrębione nogawki z zatrzaskiem
- Kieszenie na szwach bocznych z klapkami przelotowymi



ESD

Dane techniczne

Kolor	Marynarka wojenna
Dostępne rozmiary	—
Opakowanie	Przypadek
Zapakowane	1/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotność pouzdra (kg)	1.13
Kraj pochodzenia	Meksyk
Rodzaj odzieży	Kombinezony
Tkanina	Bariera natryskowa
Domknięcie	Zamek błyskawiczny
Budowa	Sejf ESD
Certyfikaty	Zgodność z TAA

Dane o wydajności

Pomieszczenie czyste ISO	—
ANSI/ESD S20.20	—
Odporny na temperaturę	—
Właściwość kontrolki statycznej	—

Instrukcje opieki

Nasze ubrania nie są gotowe do noszenia, co oznacza, że muszą zostać wyprane, zanim pracownik założy je w pomieszczeniu czystym klasy ISO. Średnia żywotność wynosi 50-100 prań. Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne i zatrzaski są zapięte. Używaj mniej ostrego mydła (mydła mleczne, alkaliczne lub neutralne) lub detergentów. Prac w temperaturze 120°F dla kolorów i 140°F dla białych. Spłucz na zimno. Bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w umiarkowanej temperaturze (140°F). Po wysuszeniu suszyć w suszarce bębnowej na zimno przez 5 minut. Bez żelazka.