



## Caiman®

Rękawica Palm ze skóry bydlęcej Premium Split z wodoodpornym materiałem Hi-Vis z tyłu - Heatrac® Insulation

- Skóra bydlęca zapewnia doskonałą trwałość w ciężkich zastosowaniach
- Rękawiczki Kontour™ dopasowują się do naturalnego kształtu ludzkiej dłoni i zapewniają prawidłowe ułożenie palców. W ten sposób osiąga niespotykany komfort i zręczność.
- Izolacja z mikrowłókien Heatrac® 140 gm zapewnia najwyższe ciepło i komfort
- Pomarańczowy tył z polietylenu Hi-Vis ze srebrną taśmą odblaskową na końcach palców, obszarze kostki i wokół całego mankietu dla maksymalnej ekspozycji
- Oddychająca wodoodporna membrana
- Konstrukcja Kontour Thumb™ pokrywa całą powierzchnię kciuka keystone, co eliminuje szew na obszarze zużycia, zwiększając trwałość i komfort

## Aplikacje

- Przemysłowe o dużej wytrzymałości
- Zastosowania budowlane
- Konserwacja
- Rolnictwo
- Transport
- Spedycja i fracht



## Dane techniczne

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Kolor                 | Hi-Vis pomarańczowy             |
| Dostępne rozmiary     | --                              |
| Opakowanie            | Para otagowana Retail Ready     |
| Zapakowane            | --                              |
| Wymiary koperty (cm)  | 60.00 x 27.00 x 35.00           |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 16.50                           |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                           |
| Materiał wkładki      | --                              |
| Podszewka             | Heatrac                         |
| Mankiet               | Elastyczny                      |
| Ukrywać               | Split Skóra bydlęca             |
| Ocena                 | Premia                          |
| Dłoń                  | Skóra                           |
| Wstecz                | Poliester                       |
| Kciuk                 | Podstawa                        |
| Budowa                | Cięcie i szycie, Nieprzemakalny |
| Certyfikaty           | Bez silikonu                    |

## Dane o wydajności

|                      |     |
|----------------------|-----|
| PL Poziom ścierania  | --  |
| PL Poziom przecięcia | --  |
| PL Poziom rozdarcia  | --  |
| PL Poziom przebicia  | --  |
| EN 407               | --  |
| EN 511               | 221 |

## Instrukcje opieki



Nie prac