



## Claw Cover®

Bezszwowa rękawica mieszana HPPE, lekka

- Mieszanka ultra wysokowydajnych włókien i stali, która pomaga chronić przed przecięciami i skaleczeniami powszechnymi w przetwórstwie spożywczym.
- Włókna antybakteryjne są bezpieczne dla żywności i pomagają zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i rozwojowi bakterii, zapewniając dłuższe zużycie między praniem.
- Zgodny z FDA 21 CFR 177.2800 i dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Rękawice Claw Cover wytrzymują wiele cykli noszenia przy odpowiednim praniu, w umiarkowanych temperaturach; odwołuje się do instrukcji pielęgnacji.
- Wyprodukowano w USA

## Dane techniczne

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kolor                     | Biały                                                   |
| Dostępne rozmiary         | --                                                      |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze                                     |
| Zapakowane                | --                                                      |
| Wymiary koperty (cm)      | 38.10 x 33.02 x 30.48                                   |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 7.75                                                    |
| Kraj pochodzenia          | Stany Zjednoczone                                       |
| Materiał wkładki          | Antybiotyki, HPPE, Poliester, Drut ze stali nierdzewnej |
| Powłoka                   | Niepowlekane                                            |
| Miernik                   | 13                                                      |
| Mankiet                   | Dzianinowy nadgarstek                                   |
| Ukrywać                   | --                                                      |
| Ochrona przed uderzeniami | --                                                      |
| Budowa                    | Niskie kłaczki, Dzianina bez szwu                       |
| Certyfikaty               | Zgodność z TAA                                          |

## Dane o wydajności

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EN 388                              | -- |
| PL Poziom ścierania                 | -- |
| PL Poziom przecięcia                | -- |
| PL Poziom rozdarcia                 | -- |
| PL Poziom przebicia                 | -- |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | -- |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | -- |
| EN 407                              | -- |