



PUMA® Safety

Tornado Brązowy CTX Średni EH WP ASTM

- GUMA
- ZAMEK BŁYSKAWICZNY - Zamek błyskawiczny YKK jest używany w 7-calowych bocznych zamkach błyskawicznych i umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie. Zamknięta kłapa przeciwpylowa za zamkiem błyskawicznym zatrzymuje wnikanie brudu i wilgoci oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych punktów ucisku.
- EVERCUSHION® BA+ - Maksymalna wydajność dla Twojego obuwia roboczego. Wyprofilowana wkładka evercushion® BA+ dopasowuje się do kształtu stopy i zapewnia naturalną pozycję, odciążenie i stymulację mięśni. Wykonany jest z dwóch warstw oddychającego spienionego poliuretanu o różnej gęstości z dodatkowym materiałem amortyzującym w krytycznym obszarze pięty i palca, co zapewnia doskonałą amortyzację. Odporna na zapachy, odprowadzająca pot i antypoślizgowa tkanina pokrywa całą wkładkę. Doskonały komfort i wsparcie, aby wykonać swoją pracę.

Dane techniczne

Kolor	Brązowy
Dostępne rozmiary	8-14
Opakowanie	Zapakowane
Zapakowane	10 Para/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	64.50 x 55.00 x 34.00
Hmotnost pouzdra (kg)	20.50
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Skóra
Podeszwa	--
Typ palca	Kompozyt
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	Nieprzemakalny, Odporny na poślizg
Certyfikaty	ASTM F2413-18

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413

--Compression Resistance--
Electrical Hazard Resistance--
Impact Resistance--

Instrukcje opieki



Pranie ręczne

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-03