



G-Tek® 3GX®

Bezszwowa dzianina Dyneema® Diamond Blended Glove z poliuretanem Flat Grip na dłoni i palcach

- Bezszwowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Powłoka Dyneema® & Spandex jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność manualną, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcia
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Zmywalny, odporny na chemikalia, wodę i światło ultrafioletowe

Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Konserwacja i naprawa
- Przenoszenie, montaż i sortowanie małych i średnich części i materiałów
- Wysyłka, odbiór i pakowanie



4542DX

Dane techniczne

Kolor	Biały
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Para Bagged Retail Ready
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.40
Kraj pochodzenia	Wietnam
Materiał wkładki	Technologia diamentowa Dyneema
Powłoka	Poliuretan
Kolor powłoki	Gray
Pokrycie powłoką	Dłoń i palce
Chwyt	Płaski
Miernik	13
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

EN 388	4542DX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	5
PL Poziom rozdzarcia	4
PL Poziom przebicia	2
EN TDM-100 Poziom przecięcia	D
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

Instrukcje opieki

				
Prać w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarnie bębnowej	Niska temperatura