



G-Tek® KEV™

Bezszywowa dzianinowa rękawica DuPont® Kevlar® z podwójnie powlekaną nitrilem Grip na dłoni i palcach - średnia waga

- Bezszywowa dzianinowa konstrukcja zapewnia komfort bez utraty zręczności
- Powłoka z włókna kevlarowego® zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do jej wagi, jest z natury odporna na przecięcie i nie topi się, nie zapala ani nie przewodzi elektryczności
- Powłoki nitylowe MicroSurface z podwójnym zanurzeniem są nieprzepuszczalne, zapewniając podwyższony chwyt w suchych i zaolejonych warunkach, nasycone tysiącami maleńkich kieszeni na przyssawki, które tworzą efekt próżni, który dozuje płyny w kontakcie
- Działaninowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany

Aplikacje

- Pewny chwyt na sucho i odporny na olej
- Obsługa i montaż średnich i dużych części i materiałów
- Produkcja metali
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Mocowanie i kotwienie od ciężkiego do średniego



4343BX

Dane techniczne

Kolor	Żółty
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	45.00 x 29.00 x 26.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.50
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał wkładki	Kevlar
Powłoka	Nityl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoni i palce
Chwyt	Mikropowierzchnia
Miernik	13
Mankiet	Działaninowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

EN 388	4343BX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	3
PL Poziom rozdarcia	4
PL Poziom przebiecia	3
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

Instrukcje opieki

Prac w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarnie bębnowej	Niska temperatura