



MaxiDry®

Ultra lekka rękawica nitrylowa z bezszwową nylonową wyściółką i antypoślizgowym uchwytem MicroFoam na dłoni i palcach - powlekana 3/4

- Bezszwowa skorupa z dzianiny sznurkowej jest wygodna i elastyczna
- Powłoki piankowe nitrylowe są kompatybilne z lekkimi olejami i zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie
- Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Płyn odstraszaający - Zwiększona odporność na oleje dzięki platformie technologicznej LiquiTech® firmy ATG
- Ultra Lightweight- Syntetyczna powłoka w połączeniu z wodącą w branży super lekką bezszwową wyściółką z dzianiny zapewnia doskonały komfort, czułość, dopasowanie i zręczność manualną
- Mankiet blokujący - Zapewnia, że rękawica nie zsuwa się na dłoń. Ekskluzywnie elastyczne podparcie w okolicy nadgarstka zapewnia efekt "blokowania" dla ścisłego i wygodnego dopasowania

Aplikacje

- Wytrzymały i odporny na olej uchwyt
- Przenoszenie, montaż i sortowanie lekkich olejnych części i materiałów
- Ogólna konserwacja i naprawy
- Pośredni przeładunek żywności i chłodnie



4121X

Dane techniczne

Kolor	Purpura
Dostępne rozmiary	6-11
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	6 Tuzin/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.00
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Nylon, Elastan
Powłoka	Nitryl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoń, palce i kostki
Chwyt	Mikropianka
Miernik	18
Mankiet	Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4121X
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	1
PL Poziom rozdarcia	2
PL Poziom przebicia	1
EN 407	--

Instrukcje opieki

				
Prac w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarce bębnowej	Niska temperatura