



MaxiCut®

Bezszwowa rękawica z przędzy z przędzy pokrytej nitrilem MicroFoam Grip na dłoni, palcach i kostkach

- Powłoki nitylowe MicroFoam są kompatybilne z lekkimi olejami i zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie
- Działaninowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Innowacyjne włókna - Unikalne przędzie i włókna o wysokiej wydajności, które zapewniają ochronę przed przecięciami przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu
- Wzmocnienie - Między kciukiem a palcem wskazującym poprawia odporność na przecięcia i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze
- 360° Oddychalność - Opatentowana powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia oddychalność 360°, dzięki czemu jest to najbardziej oddychająca rękawica odporna na przecięcia na rynku
- Forma, dopasowanie i dotyk - naśladuje "rękę w spoczynku", zmniejszając zmęczenie dłoni i zwiększając komfort

Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Manipulowanie, montaż i sortowanie
- Wykańczanie i kontrola części
- Zastosowania przemysłowe
- Oferty pracy: Budowa precyzyjna



4331BX

Dane techniczne

Kolor	Zielony
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Para workowana zwykła
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.80
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Przędza inżynierska
Powłoka	Nityl
Kolor powłoki	Gray
Pokrycie powłoką	Dłoń, palce i kostki
Chwyt	Mikropianka
Miernik	15
Mankiet	Działaninowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana działanina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka
Certyfikaty	Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4331BX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	3
PL Poziom rozdzarcia	3
PL Poziom przebicia	1
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--