



G-Tek® KEV™

Bezszwowa dzianina DuPont™ Kevlar® / Elastan
Rękawica z poliuretanem Flat Grip na dłoni i palcach

- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja zapewnia komfort bez utraty zręczności
- Powłoka z włókien kevlarowych® i elastanowych zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do jej wagi, jest z natury odporna na przecięcia i nie topi się, nie zapala ani nie przewodzi elektryczności
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany

Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Konserwacja i naprawa
- Przenoszenie, montaż i sortowanie małych i średnich części i materiałów
- Wysyłka, odbiór i pakowanie



4231BX

Dane techniczne

Kolor	Żółty
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	51.00 x 31.00 x 39.00
Hmotnost pouzdra (kg)	8.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał wkładki	Kevlar
Powłoka	Poliuretan
Kolor powłoki	Gray
Pokrycie powłoką	Dłoni i palce
Chwyt	Plaski
Miernik	13
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

EN 388	4231BX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	2
PL Poziom rozdarcia	3
PL Poziom przebiecia	1
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

Instrukcje opieki

Prac w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarce bębnowej	Niska temperatura