



## PowerGrab™ KEV Thermo

Bezszwowa dzianina DuPont™ Kevlar® /  
Rękawica akrylowa z pokrytym lateksem  
uchwytem MicroFinish na dłoni i palcach

- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty komfortu i zręczności manualnej
- Powłoka z mieszanki kevlaru® i akrylu zapewnia doskonałą ochronę przed ciepłem, przecięciami, skaleczeniami i otarciami
- Powłoka Latex MicroFinish™ zapewnia doskonałą przyczepność w suchych i mokrych / nieśluzkich warunkach, reagując jak małe przyssawki, które mocno mocują się do obsługiwanego materiału
- Odkazone® w celu zmniejszenia zarasków i zapachów
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy

## Aplikacje

- Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na rozdarcie i przebicie
- Obsługa i czyszczenie ciężkich i średnich części ściernych i materiałów
- Rozbiórka
- Mur i dachówka
- Mocowanie i montaż prętów stalowych i metalu



2X42CX

## Dane techniczne

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kolor                 | Żółty                       |
| Dostępne rozmiary     | —                           |
| Opakowanie            | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane            | 6/Skrzynia                  |
| Wymiary koperty (cm)  | 72.00 x 31.00 x 25.50       |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 9.30                        |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                       |
| Materiał wkładki      | Kevlar                      |
| Podszewka             | —                           |
| Mankiet               | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ukrywać               | —                           |
| Ocena                 | —                           |
| Dłoń                  | —                           |
| Wstecz                | —                           |
| Kciuk                 | —                           |
| Budowa                | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty           | —                           |

## Dane o wydajności

|                      |     |
|----------------------|-----|
| PL Poziom ścierania  | 2   |
| PL Poziom przecięcia | X   |
| PL Poziom rozdarcia  | 4   |
| PL Poziom przebicia  | 2   |
| EN 407               | —   |
| EN 511               | 02X |

## Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-06-24