



## G-Tek® PolyKor®

Bezszwowa dzianinowa rękawica PolyKor® Blend z akrylową podszewką i podwójnie zanurzoną lateksowym uchwytem MicroSurface na dłoni, palcach i kostkach

- Bezszwowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Powłoka mieszana PolyKor® jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność manualną, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcia
- Podwójnie powlekane lateksem dłonie i kostki MicroSurface pomagają przedłużyć żywotność rękawicy i zapewniają doskonałą odporność na ścieranie
- Podszewka akrylowa zapewnia ekonomiczną ochronę przed zimnem
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru

## Aplikacje

- Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na rozdarcie i przebicie
- Obsługa i czyszczenie ciężkich i średnich części ściernych i materiałów
- Rozbiórka
- Mur i dachówka
- Mocowanie i montaż prętów stalowych i metalu



3X43DX

## Dane techniczne

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kolor                 | ,                           |
| Dostępne rozmiary     | 8-11                        |
| Opakowanie            | Para Bagged Retail Ready    |
| Zapakowane            | 6 Tuzin/Skrzynia            |
| Wymiary koperty (cm)  | 80.00 x 30.00 x 26.00       |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 10.90                       |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                       |
| Materiał wkładki      | PolyKor                     |
| Podszewka             | Akrylowe                    |
| Mankiet               | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ukrywać               | --                          |
| Ocena                 | --                          |
| Dłoń                  | --                          |
| Wstecz                | --                          |
| Kciuk                 | --                          |
| Budowa                | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty           | --                          |

## Dane o wydajności

|                      |     |
|----------------------|-----|
| PL Poziom ścierania  | 3   |
| PL Poziom przecięcia | X   |
| PL Poziom rozdarcia  | 4   |
| PL Poziom przebicia  | 3   |
| EN 407               | --  |
| EN 511               | X2X |

## Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-06-06