



MaxiCut® Ultra DT™

Bezszwowa rękawica z przędzy z przędzy premium pokryta nitrilem MicroFoam Grip na dłoni i palcach - Micro Dot Palm

- Innowacyjne włókna - ATG® pozyskuje składniki bazowe, aby opracować własne, unikalne przędzie i włókna o wysokiej wydajności, które zapewniają ochronę przed przecięciem przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu. Wzmocnienie - między kciukiem a palcem wskazującym, poprawia odporność na przecięcia i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze.
- Oddychalność 360° - opatentowana powłoka Nitrile MicroFoam oferuje oddychalność 360°, dzięki czemu jest to najbardziej oddychająca rękawica na rynku.
- Forma, dopasowanie i wycucie - naśladuje "rękę w spoczynku", zmniejszając zmęczenie dłoni i zwiększając komfort. Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek
- Najnowsza technologia dziewiarska - wykorzystywana do produkcji gładkich i zaokrąglonych opuszków palców, poprawiających wrażliwość opuszków palców
- Stoła penetracja wyściółki - z nitrilu, pozostawiając tylko miękką wyściółkę opartą o skórę.
- Zoptymalizowany chwyt dzięki wykończeniu mikro-kubka pozwala na kontrolowany chwyt.

Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Manipulowanie, montaż i sortowanie
- Wykańczanie i kontrola części
- Zastosowania przemysłowe

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-08-26



4542CX

Dane techniczne

Kolor	Niebieski
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.35
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Przędza inżynierska
Powłoka	Nitril
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoń i palce
Chwyt	Kropka
Miernik	15
Mankiet	Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka, Kompatybilny z ekranem dotykowym
Certyfikaty	21 CFR, Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4542CX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	5
PL Poziom rozdarcia	4
PL Poziom przebicia	2
EN TDM-100 Poziom przecięcia	C
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--