



Dane techniczne

Kolor	Zielony
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Zapakowane w każdy
Zapakowane	10/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	38.00 x 30.00 x 21.00
Hmotnost pouzdra (kg)	11.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Tkanina	PVC, Nylon, Nylon, Nylon, Nylon
Grubość	0.42 mm
Kaptur	--
Długość	--
Domknięcie	Złamać
Budowa	Wzmocnione punkty zużycia
Certyfikaty	--

Instrukcje opieki



Nie prać

ChemFR™

Kombinezon na szelkach PVC - 0,42 mm

- Specjalny materiał warstwowy PVC zapewnia ochronę przed różnymi rozpryskami cieczy i przypadkowym kontaktem
- Nylon o wysokiej wytrzymałości dla większej trwałości
- Szwy są spawane w celu zwiększenia ochrony przed przenikaniem substancji chemicznych
- Wzmocnione kolana, łokcie i krocze zapewniają dodatkową trwałość
- Poddane obróbce w celu zapewnienia ograniczonej palności i samogasnące (metoda badawcza ASTM D6413)

Aplikacje

- Roboty drogowe
- Komunalny
- Stocznie
- Kolej
- Rolnictwo
- Konserwacja instalacji
- Nie jest przeznaczony do stosowania w aplikacjach ARC flash lub flash fire

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-10