



### G-Tek® KEV™

Bezszwowa dzianinowa rękawica DuPont® Kevlar® z pomalowanym lateksem uchwytem na dłoni i palcach

- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty komfortu i zręczności manualnej
- Powłoka z włókna kevlarowego® zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do jej wagi, jest z natury odporna na przecięcie i nie topi się, nie zapala ani nie przewodzi elektryczności
- Lateksowa powłoka "Crinkle" na dłoni i opuszkach palców zapewnia doskonałą przyczepność w mokrych i suchych warunkach oraz odporność na ścieranie
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany

### Aplikacje

- Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na rozdarcie i przebicie
- Obsługa i czyszczenie ciężkich i średnich części ściernych i materiałów
- Rozbiórka
- Mur i dachówka
- Mocowanie i montaż prętów stalowych i metalu



2444CX

### Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Żółty                       |
| Dostępne rozmiary         | --                          |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane                | --                          |
| Wymiary koperty (cm)      | 65.00 x 27.00 x 24.00       |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 9.00                        |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | Kevlar                      |
| Powłoka                   | Lateks                      |
| Kolor powłoki             | Blue                        |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Marszczenie                 |
| Miernik                   | 10                          |
| Mankiet                   | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | --                          |

### Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 2444CX |
| PL Poziom ścierania                 | 2      |
| PL Poziom przecięcia                | 4      |
| PL Poziom rozdarcia                 | 4      |
| PL Poziom przebicia                 | 4      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | C      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | --     |
| EN 407                              | --     |

### Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-08-20