



### EZ-Cool® Góra zbiornika wyparnego

- Może być noszony na oddychającej koszuli, ale przeznaczony do noszenia na skórze
- Lekka, atletyczna konstrukcja z nylonową/spandexową powłoką zewnętrzną i wewnętrzną tkaniną chłodzącą HyperKewl™ z wodoodporną wyściółką
- 1-2 minuty Czas aktywacji
- Może zapewnić 5-10 godzin odciążenia chłodzenia na aktywację
- Schładza ciało o 15-20 stopni od temperatury otoczenia
- Zapewnia jednolity efekt chłodzenia bez efektu pęcznienia i śluzu
- Wysycha po użyciu i przy odpowiednim przechowywaniu eliminuje ryzyko pleśni lub pleśni
- Boczne zapięcie na zamek błyskawiczny ułatwiające zakładanie/zdejmowanie
- Wbudowana wentylacja po bokach i z tyłu
- Zawsze przechowywać w czystych, suchych warunkach, które nie są bezpośrednio i silnie nasłonecznione
- Pralce

### Dane techniczne

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kolor                 | Czarny                |
| Dostępne rozmiary     | --                    |
| Opakowanie            | Zapakowane w każdy    |
| Zapakowane            | 25/Skrzynia           |
| Wymiary koperty (cm)  | 40.60 x 40.60 x 40.60 |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 11.30                 |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                 |
| Tkanina               | Nylon, HyperKewl      |
| Domknięcie            | Zamek błyskawiczny    |
| Budowa                | --                    |
| Certyfikaty           | --                    |

### Dane o wydajności

|                |             |
|----------------|-------------|
| Czas aktywacji | 1-2 Minutes |
|----------------|-------------|

### Instrukcje opieki

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Prać w pralce                                                                     | Temperatura wody 60°C                                                               | Nie wybielać                                                                        | Suszyć w suszarce bębnowej                                                          | Średnie ciepło                                                                      |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-06-06