



MaxiFlex® Cut™

Bezszwowa rękawica z przędzy z przędzy powlekanej nitrilem z wysokiej jakości uchwytem MicroFoam na dłoni i palcach - Tagged

- Para oznaczona trójkątnym oczkiem ułatwia wyświetlanie w salonie wystawowym
- Innowacyjne włókna - pozyskujemy nasze podstawowe składniki, aby opracować nasze własne, unikalne przędzie o wysokiej wydajności i włókna, które zapewniają ochronę przed przecięciem przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu.
- Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek
- Wzmocnienie - między kciukiem a palcem wskazującym, poprawia odporność na przecięcie i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze. Oddychalność 360° - opatentowana powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia oddychalność 360°, co czyni ją najbardziej oddychającą rękawicą na rynku.
- Forma, dopasowanie i wycucie - naśladuje "rękę w spoczynku", zmniejszając zmęczenie dłoni i zwiększając komfort. Najnowsza technologia dziewiarska - wykorzystywana do produkcji gładkich i zaokrąglonych opuszków palców, poprawiając wrażliwość opuszków palców. Stała penetracja wyściółki - z nitrilu, pozostawiając tylko miękką wyściółkę opartą o skórę.
- Optymalizowany chwyt dzięki wykończeniu mikro-kubka pozwala na kontrolowany chwyt.

Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Manipulowanie, montaż i sortowanie
- Wykańczanie i kontrola części
- Zastosowania przemysłowe

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-09-13



4331BX

Dane techniczne

Kolor	Zielony
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Para otagowana Retail Ready
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	4.05
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Przędza inżynierska
Powłoka	Nityl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoń i palce
Chwyt	Mikropianka
Miernik	18
Mankiet	Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka, Kompatybilny z ekranem dotykowym
Certyfikaty	21 CFR, Bez silikonu, Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4331BX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	3
PL Poziom rozdarcia	3
PL Poziom przebicia	1
EN TDM-100 Poziom przecięcia	B
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--