



G-Tek® PolyKor®

Bezszywowa rękawica z dzianiny Hi-Vis PolyKor® z podwójnie powlekany nitrilem uchwytem MicroSurface na dłoni i palcach, dłoni z mikrokropkami i przedłużonym krocem kciuka

- Bezszywowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Skórka z mieszanki PolyKor® jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcie
- Podwójnie zanurzone powłoki nitylowe MicroSurface są nieprzepuszczalne, zapewniając lepszą przyczepność w suchych i zaolejonych warunkach, wyposażone w tysiące małych kieszeni na przysawki, które tworzą efekt podciśnienia, które dozują płyny w kontakcie
- Wypukłe mikrokropki zwiększają trwałość i zapewniają lepszą amortyzację w bardzo powtarzalnych zastosowaniach wymagających precyzyjnej obsługi
- Wzmocniony krok kciuka został przedłużony w górę palca wskazującego dla dodatkowej ochrony i dłuższej żywotności
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy

Aplikacje

- Pewny chwyt na sucho i odporny na olej
- Obsługa i montaż średnich i dużych części i materiałów
- Produkcja metali
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Mocowanie i kotwienie od ciężkiego do średniego



4X44DX

Dane techniczne

Kolor	Pomarańcza
Dostępne rozmiary	6-11
Opakowanie	Para Bagged Retail Ready
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	36.00 x 30.00 x 32.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.20
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał wkładki	PolyKor
Powłoka	Nityl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Dłoni i palce
Chwyt	Mikropowierzchnia
Miernik	13
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

EN 388	4X44DX
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	X
PL Poziom rozdarcia	4
PL Poziom przebicia	4
EN TDM-100 Poziom przecięcia	D
ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia	--
EN 407	--

Instrukcje opieki

Prać w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarkie bębnowej	Niska temperatura