



### G-Tek® PosiGrip®

Regularna dzianina bez szwu Hi-Vis poliestrowa rękawica z pomalowanym lateksem uchwytem na dłoni i palcach

- Bezszwowa dzianinowa wkładka z bawełny / poliestru zapewnia większy komfort, zręczność palców i oddychalność
- Powłoki lateksowe marszczone zawierają zagniecenia lub zmarszczki na powierzchni powłoki, które mają na celu odprowadzanie płynów, umożliwiając lepszy kontakt na suchych lub mokrych powierzchniach - naturalna guma, która jest elastyczna, wytrzymała i trwała ze względu na wysoki stopień odporności na zaczepianie, przebicie i ścieranie
- Kolorystyka Hi-Vis sprawia, że ten produkt jest bardzo łatwy do zobaczenia
- Oddychająca obudowa rękawicy
- Działaninowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Oznaczone kolorami obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru

### Aplikacje

- Pewny chwyt na mokrej lub suchej nawierzchni, odporny na rozdarcie i przebicie
- Obsługa i czyszczenie części i materiałów ściernych
- Rozbiórka
- Mur i dachówka
- Mocowanie i montaż metalu



2142X

### Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Hi-Vis Żółty                |
| Dostępne rozmiary         | --                          |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane                | --                          |
| Wymiary koperty (cm)      | 64.77 x 25.40 x 29.21       |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 9.53                        |
| Kraj pochodzenia          | Wietnam                     |
| Materiał wkładki          | Poliester                   |
| Powłoka                   | Lateks                      |
| Kolor powłoki             | Black                       |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Marszczenie                 |
| Miernik                   | 10                          |
| Mankiet                   | Działaninowy nadgarstek     |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | --                          |

### Dane o wydajności

|                      |       |
|----------------------|-------|
| EN 388               | 2142X |
| PL Poziom ścierania  | 2     |
| PL Poziom przecięcia | 1     |
| PL Poziom rozdarcia  | 4     |
| PL Poziom przebicia  | 2     |
| EN 407               | --    |

### Instrukcje opieki

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Prac w pralce                                                                       | Temperatura wody 40°C                                                                | Nie wybielać                                                                          | Suszyć w suszarce bębnowej                                                            | Niska temperatura                                                                     |