



### G-Tek® PosiGrip®

Lekka mieszanka Polykor z poliuretanową powłoką dłoni i palców

- Bezszywowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
- Powłoka mieszana Polykor jest lekka i zapewnia doskonałą zręczność manualną, wrażliwość dotykową i odporność na przecięcia
- Powłoki poliuretanowe nabierają właściwości powierzchniowych wyściółki rękawic, zapewniając chwyt dotykowy w suchych i lekko zaolejonych warunkach, idealne do zastosowań wymagających zręczności do precyzyjnej obsługi
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- 100% bez silikonu

### Aplikacje

- Cienka powłoka, dobra przyczepność zapewniająca wysoką zręczność manualną
- Konserwacja i naprawa
- Przenoszenie, montaż i sortowanie małych i średnich części i materiałów
- Wysyłka, odbiór i pakowanie



4342BX

### Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Sól i                       |
| Dostępne rozmiary         | --                          |
| Opakowanie                | Para Bagged Retail Ready    |
| Zapakowane                | --                          |
| Wymiary koperty (cm)      | 29.21 x 25.65 x 60.96       |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 17.24                       |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | PolyKor                     |
| Powłoka                   | Poliuretan                  |
| Kolor powłoki             | Gray                        |
| Pokrycie powłoką          | Dłoni i palce               |
| Chwyt                     | Płaski                      |
| Miernik                   | 13                          |
| Mankiet                   | Dżianinowy nadgarstek       |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | Bez silikonu                |

### Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 4342BX |
| PL Poziom ścierania                 | 4      |
| PL Poziom przecięcia                | 3      |
| PL Poziom rozdarcia                 | 4      |
| PL Poziom przebiecia                | 2      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | B      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | --     |
| EN 407                              | --     |

### Instrukcje opieki

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Prać w pralce                                                                       | Temperatura wody 40°C                                                                 | Nie wybielać                                                                          | Suszyć w suszarce bębnowej                                                            | Niska temperatura                                                                     |